



SmartBright LED 隧道灯

BWP150 LED44/NW 40W 220-240V SWB

SmartBright LED 隧道灯 - LED - 聚碳酸酯 灯罩/盖板 透明 - 70° x 130° - - - 墙壁 安装 支架

SmartBright LED 隧道灯适用于内部区域、城市隧道与地下通道，是隧道照明的理想之选。此全新隧道照明解决方案经济实惠，灯光质量优异，可显著节约能源，减少维护。

产品数据

基本信息		运营和电气	
光源颜色	740 中性白色	输入电压	100-240 V
可更换光源	否	输入频率	50 或 60 Hz
包含的驱动器	是	功率系数 (最小)	0.95
光罩/透镜类型	PCC [聚碳酸酯 灯罩/盖板 透明]	控制调光	
灯具光束扩散	70° x 130°	可调光	否
控制接口	-	机械和壳体	
连接	飞线/电线	外壳材料	压铸铝
线缆	不带插头的 0.5 米线缆	光罩/透镜材料	聚碳酸酯
保护等级 IEC	安全等级 I	安装设备	MBW [墙壁 安装 支架]
可燃性标志	NO [否]	光罩/透镜外观	透明
CE 标志	无	总长度	268 mm
恒定光输出	否	总宽度	200 mm
LED 引擎类型	LED	总高度	144 mm
耐用性等级	C 类灯具未配备可维修部件，不可维修	颜色	铝 灰色
照明科技			
标准倾斜角灯架头	-		

SmartBright LED 隧道灯

应用

IP 等级	IP65 [防尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防暴抗]

初始性能

初始光通量 (系统通量)	4560 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	114 lm/W
初始校正色温	4000 K
初始显色指数 (CRI)	>70
初始输入功率	40 W
功耗误差	+/-5%

适用条件


环境温度范围	-40 至 +45°C
--------	-------------

产品参数

完整产品代码	911401638505
订单产品名称	BWP150 LED44/NW 40W 220-240V SWB
订购代码	911401638505
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	4
SAP 材料	911401638505
SAP 净重 (每件)	1.419 kg



二维绘图



SmartBright LED Tunnel BWP150

