



SmartBright LED 泛光灯

BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CQC

4300 lm - 50 W - 3000 K

明晖 LED 投光灯 BVP17x 是一款为显著节能而设计的通用泛光灯，堪称各类泛光应用下的理想解决方案。该产品还为符合相关的性能和安全标准而设计，可为您带来可靠、长久的性能。

产品数据

基本信息		侵入电流	
灯具系列代码	LED43 [LED module 4300 lm]	侵入时间	2.9 A
光源颜色	730 暖白色	功率系数 (最小)	0.000225 ms
可更换光源	否		0.9
包含的驱动器	是	控制调光	
光罩/透镜类型	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]	可调光	否
灯具光束扩散	30° x 80°	机械和壳体	
控制接口	-	外壳材料	压铸铝
连接	飞线/电线	光罩/透镜材料	聚碳酸酯
线缆	0.6 m 电线，不带插头	安装设备	MBA [安装 支架 可调节]
保护等级 IEC	安全等级 I	光罩/透镜外形	FT
可燃性标志	F [适用于 安装在 通常可燃的 表面上]	光罩/透镜外观	磨砂
CE 标志	CE 标识	总长度	270 mm
恒定光输出	否	总宽度	202 mm
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	40	总高度	38 mm
LED 引擎类型	LED	有效投射面积	0.0729 m ²
		颜色	灰色
运营和电气			
输入电压	220-240 V		
输入频率	50 或 60 Hz		

SmartBright LED 泛光灯

应用

IP 等级	IP65 [防尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK07 [2 J 加强型]
过载保护 (通用/差异)	4/2 kV

初始性能

初始光通量 (系统通量)	4300 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	86 lm/W
初始校正色温	3000 K
初始显色指数 (CRI)	>70
初始色度	SDCM<7
初始输入功率	50 W
功耗误差	+/-10%

适用条件

环境温度范围	-40 至 +45°C
--------	-------------


最高暗淡级别 -

产品参数

完整产品代码	694793916862099
订单产品名称	BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CQC
EAN/UPC - 产品	6947939168620
订购代码	911401673504
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	8
SAP 材料	911401673504
SAP 净重 (每件)	1.200 kg



二维绘图



BVP171/172

