



# Tango G2 LED 投光灯

BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWB

37500 lm - 320 W - 3000 K


Tango G2 LED 投光灯，广泛使用于各种场地、广告牌，工业等应用场合。集成了成熟稳定的 LED 光源，光学，散热和驱动技术，节能，长效，坚固耐用，外形经典美观

## 产品数据


基本信息		颜色	
光源颜色	730 暖白色	颜色	铅灰色
包含的驱动器	是	<b>应用</b>	
光罩/透镜类型	PC-MLO [ 聚碳酸酯微小透镜镜片 ]	IP 等级	IP65 [ 防灰尘渗透, 防喷射 ]
控制接口	-	机械冲击保护代码	IK08 [ 5 J 防暴抗 ]
连接	飞线/电线	<b>初始性能</b>	
线缆	不带插头的 0.5 米线缆	初始光通量 ( 系统通量 )	37500 lm
保护等级 IEC	安全等级 I	光通量误差	+/-10%
CE 标志	CE 标识	初始 LED 灯具效能	119 lm/W
<b>运营和电气</b>		初始校正色温	3000 K
输入电压	220-240 V	初始显色指数 (CRI)	>70
输入频率	50 或 60 Hz	初始输入功率	320 W
功率系数 ( 最小 )	0.9	功耗误差	+/-10%
<b>控制调光</b>		<b>适用条件</b>	
可调光	否	环境温度范围	-40 ~ +50°C
<b>机械和壳体</b>		<b>产品参数</b>	
外壳材料	压铸铝	完整产品代码	911401695505
光罩/透镜材料	聚碳酸酯	订单产品名称	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWB
		订购代码	911401695505

## Tango G2 LED 投光灯

SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401695505
SAP 净重 (每件)	13.199 kg



### 二维绘图



BVP281-BVP284 Tango LED gen2

