



Essential SmartBright G3 LED 泛光灯

BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CQC

1700 lm - 20 W - 3000 K

Essential SmartBright G3 LED 泛光灯设计紧凑而坚固。配备结实耐用的压铸铝外壳和防腐蚀涂层，质量轻盈，适用于一般户外应用。相比上一代产品，效能更高，更加节能。

产品数据

基本信息		标准倾斜角侧入	
光源颜色	830 暖白色		-
可更换光源	否		
包含的驱动器	是		
光罩/透镜类型	GB [玻璃 灯罩/盖板]		
灯具光束扩散	110°		
控制接口	-		
连接	飞线/电线		
线缆	Cable 0.3 m without plug		
保护等级 IEC	安全等级 I		
可燃性标志	F [适用于 安装在 通常可燃的表面上]		
CE 标志	CE 标识		
户外光学类型	对称 宽 光束		
恒定光输出	否		
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	112		
LED 引擎类型	LED		
耐用性等级	C 类灯具未配备可维修部件，不可维修		
运营和电气			
输入电压	220-240 V		
输入频率	50 至 60 Hz		
侵入电流	0.778 A		
侵入时间	0.0083 ms		
功率系数 (最小)	0.9		
控制调光			
可调光	否		
机械和壳体			
外壳材料	压铸铝		
光罩/透镜材料	玻璃		
固定材料	钢		
安装设备	MBA [安装 支架 可调节]		
光罩/透镜外形	FT		
光罩/透镜外观	纹理		
总长度	140 mm		
照明科技			
标准倾斜角灯架头	-		

Essential SmartBright G3 LED 泛光灯


总宽度	110 mm
总高度	28 mm
颜色	黑色
应用	
IP 等级	IP65 [防尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [IK06]
过载保护 (通用/差异)	浪涌防护等级高达 2 kV
初始性能	
初始光通量 (系统通量)	1700 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	85 lm/W
初始校正色温	3000 K
初始显色指数 (CRI)	>80
初始色度	SDCM<7
初始输入功率	20 W

功耗误差	+/-10%
适用条件	
环境温度范围	-40 ~ +50°C
产品参数	
完整产品代码	692382863083699
订单产品名称	BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CQC
EAN/UPC - 产品	6923828630836
订购代码	911401732642
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
SAP 材料	911401732642
SAP 净重 (每件)	0.318 kg



二维绘图

20W



BVP150/161 Essential Smartbright LED

