

PHILIPS

Lighting



EB-Certalume for TL5 lamps

EB-C 128 TL5 220-240V 50/60Hz

Affordable, reliable, high frequency electronic ballast for TL5 fluorescent lamps, ideal alternative for electromagnetic (EM) ballasts

产品数据

基本信息	
灯具类型	TL5
灯具数量	1件/单位
自动重新启动	No

运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 至 60 Hz
工作频率 (标称)	20-40 kHz
100% 加载下的功率系数 (标称)	0.97
主电压性能 (AC)	220-240V-50-60HZ
主电压安全 (AC)	-10%~+10%
对地漏电流 (最大)	0.7 mA
功率损耗 (标称)	4.7 W

接线方式	
连接器类型输入端子	250 手动 连接器 [适用于手动 接线和易于释放按钮]
颜色输入端	橙色
颜色输出端	灰色
连接器类型输出端子	250 手动连接器 [适用于手动接线和易于释放按钮]
电缆长度带电线	0.75 m
电缆裸线长度	7.5-8.5 mm

双固定主/从	否 [主从操作 不可能]
输入端子横截面	0.50-1.50 mm ²
输出端子横截面	0.50-1.50 mm ²
电缆容量输出接地电线 (最大)	120 pF

系统特性	
额定镇流器照明功率	28 W
TL5 的额定照明功率	28 W
TL5 的系统电源	33 W
TL5 的照明功率	28.3 W
TL5 的功率损耗	4.7 W

温度	
外壳温度使用寿命 (标称)	75 °C

机械和壳体	
外壳	L 275x20x21

应用	
能效指数	A2
IP 分类	IP 20 [Ingress Protection 20]
过电压保护 276Vac	48 h


EB-Certalume for TL5 lamps

EMI 9 kHz ...30 MHz	EN55015
振动标准	IEC68-2-6 F c
撞击标准	IEC 68-2-29 Eb
温度标准	IEC 61347-2-3
批准标志	CCC 认证证书 CB 认证证书

产品参数	
完整产品代码	872790088656600
订单产品名称	EB-C 128 TL5 220-240V 50/60Hz

EAN/UPC - 产品	8711500998927
订购代码	913713196414
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	50
SAP 材料	913713196414
SAP 净重 (每件)	0.073 kg

二维绘图



EB-C 128 TL5 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EB-C 128 TL5 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	21.0 mm	275.0 mm	265.0 mm	19.8 mm

