



CorePro LED PLC 2P

LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

CorePro LED PLC 2P 将 LED 光源融入到传统的荧光灯外形中。这款产品是升级普通照明应用中的灯泡的理想解决方案：它满足了基本的照明要求，可以节约大量的能源，属于环保产品。

产品数据

基本信息	
底座	G24D-2 [G24d-2]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	30000 h
切换循环	50000X
照明科技	
颜色代码	840 [CCT 4000K]
光束角度 (标称)	120 °
光通量 (标称)	700 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	107.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	83
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
灯具电流 (最大)	35 mA
灯具电流 (最小)	25 mA
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s

功率系数 (标称)	0.9
电压 (标称)	220-240 V
温度	
环境温度 (最高)	35 °C
环境温度 (最低)	-20 °C
存放温度 (最高)	65 °C
存放温度 (最低)	-40 °C
最大外壳温度 (标称)	65 °C
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
产品长度	100 mm
灯泡外形	管, 单端
应用	
节能产品	Yes
批准标志	标志
能耗 kWh/1000 h	9 kWh
产品参数	
完整产品代码	871869667005700

CorePro LED PLC 2P

订单产品名称	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
EAN/UPC - 产品	8718696670057
订购代码	929001201508
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10

SAP 材料	929001201508
SAP 净重 (每件)	0.077 kg



二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24.3 mm	28.4 mm	105.8 mm	125 mm	147.6 mm


LEDtube PLC 6.5W G24d-2/840 2P

光度数据



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 840 700lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm



CorePro LED PLC 2P

寿命



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

