



# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

这些 LED 专用产品具有出色的照明质量，可以完全替代卤素专用灯（例如 G9 和 R7S）。它尤其适用于酒店和餐厅的工作照明，也极其适合装饰照明和环境照明应用。LED 专用产品可节约大量能源，最大限度地降低维护成本，而且照明效果丝毫不受影响。

### 产品数据

基本信息	
底盖	G9 [G9]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	15000 h
切换循环	8000X
光通量测量参考	Sphere

照明科技	
颜色代码	827 [CCT 2700K]
光束角度 (标称)	300°
光通量 (标称)	400 lm
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	2700 K
光效 (额定) (标称)	125.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	80
标称使用寿命结束时灯的光通量维持率 (标称)	70 %

运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.2 W

灯具电流 (标称)	30 mA
瓦数相当	40 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.4
电压 (标称)	220-240 V

温度	
最大外壳温度 (标称)	82 °C

控制调光	
可调光	否

机械和壳体	
灯泡外观	透明
灯泡外形	胶囊型


应用	
能效等级	E
适用于重点照明	No
能耗 kWh/1000 h	4 kWh

# CorePro LEDcapsule MV

EPREL 注册编号	453190
<b>产品参数</b>	
完整产品代码	871951430393500
订单产品名称	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827
EAN/UPC - 产品	8719514303935
订购代码	929002495502

SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
SAP 材料	929002495502
SAP 净重 (每件)	0.012 kg


## 二维绘图




DOB G9 220-240V 3.5-40W 400lm 2700K ND

**Product**  
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827


## 光度数据



LEDCapsule Core-Pro 3,2W G9 827-GUL



LEDCapsule CorePro 3,2W G9 827-LDD




LEDCapsule CorePro 3,2W G9 827-POC

# CorePro LEDcapsule MV

## 寿命



15K LED



15K LMP

