



GreenPerform 高棚灯 HT

BY687P LED210/NW PSR NB G2 PW9 XT

940 中性白色 - 电源 装置 调节 - 窄 光束 - 钢化玻璃

GreenPerform Highbay High Ta 是适用于高温应用和特种重工业应用的理想解决方案，以卓越的规格和舒适的灯光打造一个安全的工作环境，同时还能降低总体维护成本。

产品数据

基本信息		符合欧盟 RoHS 规范	
光源颜色	940 中性白色		否
可更换光源	否	光源引擎类型	LED
设备组件数	1 unit	运营和电气	
驱动器/电源部件/变压器	PSR [电源 装置 调节]	输入电压	220-240 V
包含的驱动器	是	输入频率	50 至 60 Hz
光学类型	NB [窄 光束]	侵入电流	38.3 A
光罩/透镜类型	GT [钢化玻璃]	侵入时间	625 ms
灯具光束扩散	60°	功率系数 (最小)	0.95
控制接口	-	控制调光	
连接	飞线/电线	可调光	是
线缆	Cable 0.3 m without plug	机械和壳体	
保护等级 IEC	安全等级 I	外壳材料	压铸铝
灼热丝测试	温度 650°C, 持续时间 5 秒	反射镜材料	-
可燃性标志	F [适用于 安装在 通常可燃的 表面上]	光纤材料	PC
CE 标志	CE 标识	光罩/透镜材料	钢化玻璃
ENEC 标志	无	固定材料	-
质保期	3 年	光罩/透镜外观	透明
恒定光输出	否		
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	6		

GreenPerform 高棚灯 HT

总高度	165 mm
总直径	520 mm
颜色	银色

应用

IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK07 [2 J 加强型]

初始性能

初始光通量 (系统通量)	21000 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	114 lm/W
初始校正色温	4000 K
初始显色指数 (CRI)	>90
初始色度	(0.38,0.38)SDCM<5
初始输入功率	185 W
功耗误差	+/-10%

耐久性能

使用寿命中值 L70B50	75000 h
---------------	---------


使用寿命中值 L80B50	60000 h
使用寿命中值 L90B50	45000 h

适用条件


环境温度范围	-30 至 +60°C
最高暗波级别	10%-ELV
适用于随机开关	No

产品参数

完整产品代码	911401515851
订单产品名称	BY687P LED210/NW PSR NB G2 PW9 XT
订购代码	911401515851
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401515851
净重 (每件)	8.999 kg



二维绘图



GreenPerform High-bay gen2 BY687P-BY689P

