


PHILIPS

Lighting



GreenUp Highbay G2

BY560X LED105/CW ACW2 IS WB

865 冷日光 - 电源装置带 DALI 接口 - 宽光束

高度不再是一个难题，配合无线 ZigBee 控制，可实现最高 16 米运动检测，GreenUp HighBay G2 为您呈现智能空间照明。

安全提示

- 本产品的防水等级为 IPX0，即表示没有防水保护。因此，我们强烈建议您妥善检查要安装此灯具的环境
- 如在未采取上述建议的情况下发生灯具进水情况，飞利浦/Signify 不保证故障保险和产品保修仍将有效

产品数据

| 基本信息 | |
|--------------|--|
| 光源的光束角度 | -° |
| 光源颜色 | 865 冷日光 |
| 可更换光源 | 否 |
| 设备组件数 | 1 unit |
| 驱动器/电源部件/变压器 | PSD [电源装置带 DALI 接口] |
| 包含的驱动器 | 是 |
| 光学类型 | WB [宽光束] |
| 光罩/透镜类型 | LIN-PC [Linear-lens array in polycarbonate cover] |
| 灯具光束扩散 | 90° |
| 控制接口 | DALI |
| 连接 | 飞线/电线 |
| 线缆 | 1.5 m 电线，不带插头 (CIK5) |
| 保护等级 IEC | 安全等级 I |
| 灼热丝测试 | 温度 650°C，持续时间 5 秒 |
| 可燃性标志 | F [适用于安装在通常可燃的表面上] |
| CE 标志 | CE 标识 |
| ENEC 标志 | 无 |
| 质保期 | 3 年 |

| 恒定光输出 | 否 |
|-----------------------|------------|
| MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) | 24 |
| 光源引擎类型 | LED |
| 运营和电气 | |
| 输入电压 | 220-240 V |
| 输入频率 | 50 至 60 Hz |
| 侵入电流 | 5.1 A |
| 侵入时间 | 760 ms |
| 功率系数 (最小) | 0.95 |
| 控制调光 | |
| 可调光 | 无线调光 |
| 机械和壳体 | |
| 外壳材料 | 挤压铝 |
| 反射镜材料 | - |
| 光纤材料 | PC |
| 光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯 |

GreenUp Highbay G2

| | |
|---------|--------|
| 固定材料 | - |
| 光罩/透镜外观 | 透明 |
| 总长度 | 583 mm |
| 总宽度 | 192 mm |
| 颜色 | 铝 白色 |

应用

| | |
|----------|---------------|
| IP 等级 | IP40 [线路保护] |
| 机械冲击保护代码 | IK03 [IK03] |

初始性能

| | |
|--------------|---------------------|
| 初始光通量 (系统通量) | 10500 lm |
| 光通量误差 | +/-10% |
| 初始 LED 灯具效能 | 140 lm/W |
| 初始校正色温 | 6500 K |
| 初始显色指数 (CRI) | >80 |
| 初始色度 | (0.313.0.324)SDCM<5 |
| 初始输入功率 | 75 W |
| 功耗误差 | +/-10% |

耐久性能

| | |
|---------------|---------|
| 使用寿命中值 L70B50 | 65000 h |
|---------------|---------|


| | |
|---------------|---------|
| 使用寿命中值 L80B50 | 45000 h |
| 使用寿命中值 L90B50 | 25000 h |

适用条件


| | |
|---------|-------------|
| 环境温度范围 | -20 ~ +45°C |
| 最高暗淡级别 | 1% |
| 适用于随机开关 | 是 |

产品参数

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| 完整产品代码 | 911401522551 |
| 订单产品名称 | BY560X LED105/CW ACW2 IS WB |
| 订购代码 | 911401522551 |
| SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
| SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 2 |
| SAP 材料 | 911401522551 |
| 净重 (每件) | 2.099 kg |



二维绘图



GreenUp High-bay BY550P/BY550X

