



# SmartBright LED 泛光灯

## BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CQC

LED module 2600 lm

明晖 LED 投光灯 BVP17x 是一款为显著节能而设计的通用泛光灯，堪称各类泛光应用下的理想解决方案。该产品还为符合相关的性能和安全标准而设计，可为您带来可靠、长久的性能。

### 产品数据

基本信息		电气	
灯具系列代码	LED26 [ LED module 2600 lm]	侵入电流	1.18 A
光源颜色	730 暖白色	侵入时间	0.0033 ms
可更换光源	否	功率系数 ( 最小 )	0.9
包含的驱动器	是	控制调光	
光罩/透镜类型	PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]	可调光	否
灯具光束扩散	30° x 80°	机械和壳体	
控制接口	-	外壳材料	压铸铝
连接	飞线/电线	光罩/透镜材料	聚碳酸酯
线缆	0.6 m 电线，不带插头	安装设备	MBA [ 安装 支架 可调节]
保护等级 IEC	安全等级 I	光罩/透镜外形	FT
可燃性标志	F [ 适用于 安装在 通常可燃的 表面上]	光罩/透镜外观	磨砂
CE 标志	CE 标识	总长度	195 mm
恒定光输出	否	总宽度	143 mm
MCB 上的产品数量 ( 16A 类型 B )	60	总高度	34 mm
光源引擎类型	LED	有效投射面积	0.027 m <sup>2</sup>
运营和电气		颜色	灰色
输入电压	220-240 V		
输入频率	50 或 60 Hz		

# SmartBright LED 泛光灯

## 应用

IP 等级	IP65 [ 防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK07 [ 2 J 加强型]
过载保护 ( 通用/差异 )	4/2 kV

## 初始性能

初始光通量	2600 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	86 lm/W
初始校正色温	3000 K
初始显色指数	>70
初始色度	SDCM<7
初始输入功率	30 W
功耗误差	+/-10%

## 适用条件

环境温度范围	-40 至 +45°C
--------	-------------

## 最高暗淡级别


-

## 产品参数

完整产品代码	694793916859099
订单产品名称	BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CQC
EAN/UPC - 产品	6947939168590
订购代码	911401672304
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	16
SAP 材料	911401672304
SAP 净重 ( 每件 )	0.600 kg



## 二维绘图



BVP171/172

