



# Essential SmartBright G3 LED 泛光灯

## BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CQC

Essential SmartBright G3 LED 泛光灯设计紧凑而坚固。配备结实耐用的压铸铝外壳和防腐蚀涂层，质量轻盈，适用于一般户外应用。相比上一代产品，效能更高，更加节能。

### 产品数据

基本信息	
光源颜色	840 中性白色
可更换光源	否
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	GB [ 玻璃 灯罩/盖板]
灯具光束扩散	110°
控制接口	-
连接	飞线/电线
线缆	Cable 0.3 m without plug
保护等级 IEC	安全等级 I
可燃性标志	F [ 适用于 安装在 通常可燃的 表面上]
CE 标志	CE 标识
户外光学类型	对称 宽 光束
恒定光输出	否
MCB 上的产品数量 ( 16A 类型 B )	112
LED 引擎类型	LED
耐用性等级	C 类灯具未配备可维修部件，不可维修
照明科技	
标准倾斜角灯架头	-
标准倾斜角侧入	-

运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 至 60 Hz
输入电流	0.778 A
侵入时间	0.0083 ms
功率系数 ( 最小 )	0.9
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
外壳材料	压铸铝
光罩/透镜材料	玻璃
固定材料	钢
安装设备	MBA [ 安装 支架 可调节]
光罩/透镜外形	FT
光罩/透镜外观	纹理
总长度	140 mm
总宽度	110 mm
总高度	28 mm
颜色	黑色

# Essential SmartBright G3 LED 泛光灯

## 应用

IP 等级	IP65 [ 防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [ IK06]
过载保护 ( 通用/差异 )	浪涌防护等级高达 2 kV

## 初始性能

初始光通量 ( 系统通量 )	1700 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	85 lm/W
初始校正色温	4000 K
初始显色指数	>80
初始色度	SDCM<7
初始输入功率	20 W
功耗误差	+/-10%

## 适用条件

环境温度范围	-40 ~ +50°C
--------	-------------


## 产品参数

完整产品代码	692382863084399
订单产品名称	BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CQC
EAN/UPC - 产品	6923828630843
订购代码	911401732652
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
材料编号(12NC)	911401732652
SAP 净重 ( 每件 )	0.318 kg



## 二维绘图

20W



BVP150/161 Essential Smartbright LED

