



Essential SmartBright G3 LED 泛光灯

BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB CQC

Essential SmartBright G3 LED 泛光灯设计紧凑而坚固。配备结实耐用的压铸铝外壳和防腐蚀涂层，质量轻盈，适用于一般户外应用。相比上一代产品，效能更高，更加节能。

产品数据

基本信息	
光源颜色	830 暖白色
可更换光源	否
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	GB [玻璃 灯罩/盖板]
灯具光束扩散	110°
控制接口	-
连接	飞线/电线
线缆	Cable 0.3 m without plug
保护等级 IEC	安全等级 I
可燃性标志	F [适用于 安装在 通常可燃的 表面上]
CE 标志	CE 标识
户外光学类型	对称 宽 光束
恒定光输出	否
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	44
LED 引擎类型	LED
耐用性等级	C 类灯具未配备可维修部件，不可维修
照明科技	
标准倾斜角灯架头	-
标准倾斜角侧入	-

运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 至 60 Hz
侵入电流	1.11 A
侵入时间	0.0132 ms
功率系数 (最小)	0.9
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
外壳材料	压铸铝
光罩/透镜材料	玻璃
固定材料	钢
安装设备	MBA [安装 支架 可调节]
光罩/透镜外形	FT
光罩/透镜外观	纹理
总长度	200 mm
总宽度	145 mm
总高度	33 mm
颜色	黑色

Essential SmartBright G3 LED 泛光灯

应用

IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [IK06]
过载保护 (通用/差异)	浪涌防护等级高达 2 kV

初始性能

初始光通量 (系统通量)	4250 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	85 lm/W
初始校正色温	3000 K
初始显色指数	>80
初始色度	SDCM<7
初始输入功率	50 W
功耗误差	+/-10%

适用条件

环境温度范围	-40 ~ +50°C
--------	-------------


产品参数

完整产品代码	692382863089899
订单产品名称	BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB CQC
EAN/UPC - 产品	6923828630898
订购代码	911401732702
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数	8
材料编号(12NC)	911401732702
SAP 净重 (每件)	0.713 kg



二维绘图

50W



BVP150/161 Essential Smartbright LED

