

# PHILIPS

## Lighting



# Essential SmartBright G3 LED 泛光灯

## BVP150 LED85/WW 220-240V 100W SWB CQC

Essential SmartBright G3 LED 泛光灯设计紧凑而坚固。配备结实耐用的压铸铝外壳和防腐蚀涂层，质量轻盈，适用于一般户外应用。相比上一代产品，效能更高，更加节能。

### 产品数据

基本信息	
光源颜色	830 暖白色
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	否 [-]
控制接口	-
连接	飞线/电线
线缆	0.6 m 电线，不带插头
保护等级 IEC	安全等级 I
CE 标志	无

运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 或 60 Hz
功率系数 (最小)	0.9

控制调光	
可调光	否

机械和壳体	
外壳材料	压铸铝
光罩/透镜材料	玻璃
总长度	290 mm

总宽度	43 mm
总高度	280 mm
颜色	黑色

应用	
IP 等级	IP65 [ 防尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [ IK06]

初始性能	
初始光通量 (系统通量)	8000 lm
光通量误差	+/-15%
初始 LED 灯具效能	80 lm/W
初始校正色温	3000 K
初始显色指数 (CRI)	>80
初始输入功率	100 W
功耗误差	+/-15%

适用条件	
环境温度范围	-40 ~ +50°C


  

产品参数	
完整产品代码	692382863202199


# Essential SmartBright G3 LED 泛光灯

订单产品名称	BVP150 LED85/WW 220-240V 100W SWB CQC
EAN/UPC - 产品	6923828632021
订购代码	911401736102
计算器 - 每个包中的数量	1
SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数	4

材料编号 (12NC)	911401736102
净重 (每件)	1.960 kg



## 二维绘图



BVP150/161 Essential Smartbright LED

