



Essential SmartBright G3 LED 泛光灯

BVP150 LED127/NW 220-240V 150W SWB CQC

Essential SmartBright G3 LED 泛光灯设计紧凑而坚固。配备结实耐用的压铸铝外壳和防腐蚀涂层，质量轻盈，适用于一般户外应用。相比上一代产品，效能更高，更加节能。

产品数据

基本信息	
光源颜色	840 中性白色
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	否 [-]
控制接口	-
连接	飞线/电线
线缆	0.6 m 电线，不带插头
保护等级 IEC	安全等级 I
CE 标志	无

运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 或 60 Hz
功率系数 (最小)	0.9

控制调光	
可调光	否

机械和壳体	
外壳材料	压铸铝
光罩/透镜材料	玻璃
总长度	350 mm

总宽度	51 mm
总高度	328 mm
颜色	黑色

应用	
IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [IK06]

初始性能	
初始光通量 (系统通量)	12750 lm
光通量误差	+/-15%
初始 LED 灯具效能	85 lm/W
初始校正色温	4000 K
初始显色指数	>80
初始输入功率	150 W
功耗误差	+/-15%


适用条件	
环境温度范围	-40 ~ +50°C

产品参数	
完整产品代码	692382863206999


Essential SmartBright G3 LED 泛光灯

订单产品名称	BVP150 LED127/NW 220-240V 150W SWB CQC
EAN/UPC - 产品	6923828632069
订购代码	911401736142
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数	4

材料编号(12NC)	911401736142
SAP 净重 (每件)	3.230 kg



二维绘图



BVP150/161 Essential Smartbright LED

