



Plusline Compact

Plusline C 100W R7s 230V 1CT/10X10F

Mains-voltage linear lamp giving white halogen light


产品数据

基本信息	
底盖	R7S [R7s]
操作位置	UNIVERSAL [任意]
标称寿命 (标称)	2000 h
照明科技	
光通量 (标称)	1550 lm
相关色温 (标称)	2800 K
光效 (额定) (标称)	15.5 lm/W
显色指数 (标称)	100
运营和电气	
Power (Rated) (Nom)	100 W
灯具电流 (标称)	0.43 A
启动时间 (标称)	0.0 s
电压 (标称)	230 V
控制调光	
可调光	是
机械和壳体	
灯泡外观	透明

底盖信息	10
应用	
能效标签 (EEL)	D
灯具设计要求	
灯泡温度 (最高)	900 °C
挤压温度 (最高)	350 °C
产品参数	
完整产品代码	692234192027100
订单产品名称	Plusline C 100W R7s 230V 1CT/10X10F
EAN/UPC - 产品	6922341920271
订购代码	923920043290
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	100
SAP 材料	923920043290
SAP 净重 (每件)	0.006 kg
ILCOS 代码	HDG//RS-100-230-R7s-74,9

Plusline Compact

二维绘图



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline C 100W R7s 230V 1CT/ 10X10F	12 mm	76.5 mm	74.9 mm	73.3 mm	78 mm

DEComp 100W R7s 230V T3 CL

