

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D 90 De Luxe (豪华型)

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

低压汞放电灯，配备管状 26 毫米的封装

安全提示

· A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

产品数据

基本信息		色度坐标 Y (标称)	
底盖	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		322
10% 故障条件下的使用寿命 (标称)	12000 h	相关色温 (标称)	6500 K
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	15000 h	光效 (额定) (标称)	77.8 lm/W
50% 故障预热条件下的使用寿命 (标称)	20000 h	显色指数 (标称)	93
LSF 2000 小时额定	99 %	LLMF 2000 小时额定	96 %
LSF 4000 小时额定	99 %	LLMF 4000 小时额定	95 %
LSF 6000 小时额定	99 %	LLMF 6000 小时额定	94 %
LSF 8000 小时额定	99 %	LLMF 8000 小时额定	93 %
LSF 12000 小时额定	89 %	LLMF 12000 小时额定	92 %
LSF 16000 小时额定	33 %	LLMF 16000 小时额定	91 %
LSF 20000 小时额定	2 %	LLMF 20000 小时额定	90 %
照明科技		运营和电气	
颜色代码	965 [CCT 6500K]	Power (Rated) (Nom)	36.0 W
光通量 (标称)	2800 lm	灯具电流 (标称)	0.440 A
光通量 (额定) (标称)	2800 lm		
颜色名称	冷日光	温度	
色度坐标 X (标称)	309	设计温度 (标称)	25 °C


MASTER TL-D 90 De Luxe (豪华型)

控制调光	
可调光	是
应用	
能效标签 (EEL)	A
汞 (Hg) 含量 (标称)	2 mg
能耗 kWh/1000 h	43 kWh
产品参数	
完整产品代码	871150088862425

订单产品名称	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10
EAN/UPC - 产品	8711500888624
订购代码	928044596581
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
SAP 材料	928044596581
SAP 净重 (每件)	135.000 g
ILCOS 代码	FD-36/65/1A-E-G13


二维绘图

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm




TL-D De Luxe 36W/965

光度数据




LDPB_TL-D9Hlm_965-Spectral power distribution B/W



LDPO_TL-D9Hlm_965-Spectral power distribution Colour

MASTER TL-D 90 De Luxe (豪华型)

寿命



LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

