

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D 90 De Luxe (豪华型)

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

低压汞放电灯，配备管状 26 毫米的封装

安全提示

· A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

产品数据

基本信息	
底盖	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
10% 故障条件下的使用寿命 (标称)	12000 h
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	15000 h
50% 故障预热条件下的使用寿命 (标称)	20000 h
LSF 2000 小时额定	99 %
LSF 4000 小时额定	99 %
LSF 6000 小时额定	99 %
LSF 8000 小时额定	99 %
LSF 12000 小时额定	89 %
LSF 16000 小时额定	33 %
LSF 20000 小时额定	2 %
照明科技	
颜色代码	965 [CCT 6500K]
光通量 (标称)	4550 lm
光通量 (额定) (标称)	4550 lm
颜色名称	冷日光
色度坐标 X (标称)	309

色度坐标 Y (标称)	323
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	77.8 lm/W
显色指数 (标称)	93
LLMF 2000 小时额定	96 %
LLMF 4000 小时额定	95 %
LLMF 6000 小时额定	94 %
LLMF 8000 小时额定	93 %
LLMF 12000 小时额定	92 %
LLMF 16000 小时额定	91 %
LLMF 20000 小时额定	90 %
运营和电气	
Power (Rated) (Nom)	58.5 W
灯具电流 (标称)	0.670 A
温度	
设计温度 (标称)	25 °C


MASTER TL-D 90 De Luxe (豪华型)

控制调光	
可调光	是
应用	
能效标签 (EEL)	A
汞 (Hg) 含量 (标称)	2 mg
能耗 kWh/1000 h	68 kWh
产品参数	
完整产品代码	871150088873025

订单产品名称	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10
EAN/UPC - 产品	8711500888730
订购代码	928045096581
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
SAP 材料	928045096581
SAP 净重 (每件)	167.000 g
ILCOS 代码	FD-58/65/1A-E-G13


二维绘图

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm




TL-D De Luxe 58W/965

光度数据





LDPB_TL-D9Hlm_965-Spectral power distribution B/W



LDPO_TL-D9Hlm_965-Spectral power distribution Colour

MASTER TL-D 90 De Luxe (豪华型)

寿命



LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

