



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

专业 Master Value LED 灯管是一种高性能 LED 解决方案，可使用 EM 镇流器或直接安装在市电中，是替换 T8 荧光灯的理想之选。此产品光照效果均匀，适用于各种常规照明应用，瞬时能效优异，因而也是一种环保型解决方案。

产品数据

基本信息	
底座	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	50000 h
切换循环	200000X

照明科技	
颜色代码	865 [CCT 6500K]
光束角度 (标称)	240 °
光通量 (标称)	3700 lm
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	154.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	83
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %

运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
灯具电流 (最大)	112 mA

灯具电流 (最小)	103 mA
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.9
电压 (标称)	220-240 V

温度	
环境温度 (最高)	45 °C
环境温度 (最低)	-20 °C
存放温度 (最高)	65 °C
存放温度 (最低)	-40 °C
最大外壳温度 (标称)	60 °C

控制调光	
可调光	否

机械和壳体	
灯泡材料	玻璃
产品长度	1500 mm


Master Value LEDtube T8

应用	
能效标签 (EEL)	A++
节能产品	Yes
批准标志	RoHS compliance 标志 KEMA Keur certificate
能耗 kWh/1000 h	24 kWh

产品参数	
完整产品代码	871869964707000
订单产品名称	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

EAN/UPC - 产品	8718699647070
订购代码	929002022502
计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
材料编号 (12NC)	929002022502
SAP 净重 (每件)	0.270 kg



二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25.8 mm	28 mm	1498.7 mm	1505.8 mm	1512.9 mm

TLED 5ft 220-240V 24-58W 3700lm6500K G13

光度数据




LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 6500k

Master Value LEDtube T8



光度数据



© 2021 Philips Lighting B.V. Page 11



LEDtube 220-240V G13 5ft 3700lm 6500k

寿命



LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc

LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

寿命



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

