



新一代的节能型 LED PLC 4P 灯管照明

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4P 将 LED 光源融入到传统的荧光灯外形中。这款产品是升级普通照明应用中的灯泡的理想解决方案：它满足了基本的照明要求，可以节约大量的能源，属于环保产品。

优点

- 降低了能耗，因而削减了运营成本
- 使用寿命比传统灯具长 2-3 倍，因而降低了维护成本
- 方便以最快速简单的方式对现有灯具进行升级，以便采用 LED 技术
- 产品和安装过程皆十分安全

特点

- 高能效
- 安装简便
- 传统的外形，搭配现有的灯具
- 无汞

应用

- 酒店、零售空间、办公室、工业和家用



CorePro LED PLC 4P

Versions



8.5W G24q-3 4P

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24.3 mm	28.4 mm	105.8 mm	125 mm	140.6 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24.3 mm	28.4 mm	105.8 mm	125 mm	140.6 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24.3 mm	28.4 mm	128.8 mm	148 mm	163.6 mm
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24.3 mm	28.4 mm	128.8 mm	148 mm	163.6 mm

CorePro LED PLC 4P

控制调光

可调光 否

运营和电气

输入频率 30000-80000 Hz

电压 (标称) 20-50 V

启动时间 (标称) 0.5 s

基本信息

标称寿命 (标称) 30000 h

切换循环 50000

照明科技

光束角度 (标称) 120 °

显色指数 (标称) 83

标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称) 70 %

机械和壳体

灯泡外形 管, 单端

温度

环境温度 (最高) 35 °C

环境温度 (最低) -20 °C

存放温度 (最高) 65 °C

存放温度 (最低) -40 °C

应用

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9 kWh
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9 kWh
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
929001201102	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh

运营和电气

Order Code	Full Product Name	功率 (标称值)
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9 W
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9 W

Order Code	Full Product Name	功率 (标称值)
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6.5 W
929001201102	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6.5 W

基本信息

Order Code	Full Product Name	底盖
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	G24Q-3
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	G24Q-3

Order Code	Full Product Name	底盖
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24Q-2
929001201102	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24Q-2

照明科技

Order Code	Full Product Name	颜色代码	相关色温 (标称)	光通量 (标称)
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	830	3000 K	950 lm
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	840	4000 K	1000 lm

Order Code	Full Product Name	颜色代码	相关色温 (标称)	光通量 (标称)
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	830	3000 K	650 lm
929001201102	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	840	4000 K	700 lm

温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	76 °C
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	76 °C

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	66 °C
929001201102	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	66 °C

CorePro LED PLC 4P

