



GreenPerform G4 高棚灯

BY698P LED265/NW PSD WB GC G2

840 中性白色 - 电源装置 - Beam angle 90°

继 GreenPerform Highbay 系列成功后，GreenPerform Highbay G4 继续追求更高的性价比。该产品系列品类繁多，规格齐全，质量长期稳定可靠，别具竞争优势，工业应用前景非常广阔。

产品数据

基本信息	
光源的光束角度	90°
光源颜色	840 中性白色
可更换光源	否
设备组件数	2 units
驱动器/电源部件/变压器	PSU [电源装置]
包含的驱动器	是
光学类型	90 [Beam angle 90°]
光罩/透镜类型	不带 盖板
灯具光束扩散	90°
控制接口	DALI
连接	-
线缆	Cable 0.3 m without plug
保护等级 IEC	安全等级 I
灼热丝测试	温度 750°C, 持续时间 5 秒
可燃性标志	F [适用于安装在通常可燃的表面上]
CE 标志	CE 标识
ENEC 标志	无
质保期	3 年

恒定光输出	可编程
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	8
符合欧盟 RoHS 规范	是
LED 引擎类型	LED

运营和电气

输入电压	220-240 V
输入频率	50 或 60 Hz
初始 CLO 功耗	207 W
平均 CLO 功耗	207 W
侵入电流	60 A
侵入时间	0.6 ms
功率系数 (最小)	0.95

控制调光

可调光	是
-----	---

机械和壳体

外壳材料	压铸铝
------	-----

GreenPerform G4 高棚灯

反射镜材料	铝
光纤材料	PC
光罩/透镜材料	聚碳酸酯
固定材料	铝
光罩/透镜外观	透明
总高度	335 mm
总直径	416 mm
颜色	灰色

应用

IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防暴抗]

初始性能

初始光通量 (系统通量)	26500 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	128 lm/W
初始校正色温	4000 K
初始显色指数 (CRI)	>80
初始输入功率	207 W
功耗误差	+/-10%

耐久性能


使用寿命中值 L70B50	50000 h
---------------	---------

适用条件


环境温度范围	-30 ~ +45°C
最高暗波级别	5%
适用于随机开关	No

产品参数

完整产品代码	911401533961
订单产品名称	BY698P LED265/NW PSD WB GC G2
订购代码	911401533961
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401533961
SAP 净重 (每件)	6.499 kg



二维绘图



BY698P LED265/NW PSD WB GC G2

