


PHILIPS

Lighting



SportsStar- BVP621/BVP622/ EVP622

EVP622 IP66 900W 220-240V PSD GC 5C O

飞利浦最新推出的 LED 大功率投光灯，专为港口，码头，机场及专业体育场馆照明需求量身打造，提供了高显指 LED 和低频闪的电源技术，专业丰富的配光设计，更引入数字 DMX 控制接口，专注为各类高功率泛光照明提供全新的 LED 照明解决方案。

产品数据

基本信息	
光源颜色	-
可更换光源	否
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	否 [-]
控制接口	DALI
连接	飞线/电线
线缆	1.5 m 电线，不带插头 (CIK5)
保护等级 IEC	安全等级 I
可燃性标志	NO [否]
CE 标志	无
耐用性等级	B 类灯具配备某些可维修部件 (如适用): 驱动器、控制装置、过载保护设备、前盖和机械零件
照明科技	
标准倾斜角灯架头	-
标准倾斜角侧入	-

运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 或 60 Hz
功率系数 (最小)	0.9
控制调光	
可调光	是
机械和壳体	
外壳材料	铝
光罩/透镜材料	-
安装设备	否 [-]
光罩/透镜外观	-
总长度	580 mm
总宽度	361 mm
总高度	165 mm
颜色	深灰色

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

应用

IP 等级	IP66 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防暴抗]

初始性能

初始校正色温	- K
初始显色指数 (CRI)	-
初始输入功率	900 W
功耗误差	+/-10%

适用条件


环境温度范围	-40 ~ +50°C
最高暗淡级别	10%

产品参数

完整产品代码	911401594851
订单产品名称	EVP622 IP66 900W 220-240V PSD GC 5C O
订购代码	911401594851
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401594851
复制净重 (每件)	13.999 kg



二维绘图



EVP622 IP66 900W 220-240V PSD GC 5C O

