

PHILIPS

Lighting



GreenPerform 矩形高棚灯

BY570P LED150/840 PSD WB CAU

Transparent dome

GreenPerform 矩形高棚灯延续了 GreenPerform 系列享有盛誉的可靠性能。它不仅借助经过优化的光学设计提供统一眩光值 (UGR) 控制，还承诺提供卓越的系统效率、紧凑的外形尺寸以及长期优质的性能。除针对几乎所有工业应用进行了优化之外，本产品还可与 Interact 可扩展系统等物联网软件完全兼容。

产品数据

基本信息		机械和壳体		
光源颜色	840 中性白色	外壳材料	压铸铝	
光罩/透镜类型	TSDM [Transparent dome]	光罩/透镜材料	聚碳酸酯	
控制接口	DALI	光罩/透镜外观	透明	
保护等级 IEC	安全等级 I	总长度	23.6 mm	
CE 标志	无	总宽度	11 mm	
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	8	总高度	34 mm	
LED 引擎类型	LED	颜色	灰色	
运营和电气		应用		
输入电压	220-240 V	IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]	
输入频率	50 或 60 Hz	机械冲击保护代码	IK06 [IK06]	
功率系数 (最小)	0.95	<th colspan="2">初始性能</th>	初始性能	
<th colspan="2">控制调光</th> <td>初始光通量 (系统通量)</td> <td>15000 lm</td>	控制调光		初始光通量 (系统通量)	15000 lm
可调光	是	光通量误差	+/-10%	
		初始 LED 灯具效能	126 lm/W	
		初始校正色温	4000 K	

GreenPerform 矩形高棚灯

初始显色指数 (CRI)	>80
初始输入功率	119 W
功耗误差	+/-10%


适用条件

环境温度范围	-30 ~ +45°C
--------	-------------


产品参数

完整产品代码	911401597761
--------	--------------

订单产品名称	BY570P LED150/840 PSD WB CAU
订购代码	911401597761
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2
SAP 材料	911401597761
SAP 净重 (每件)	4.099 kg



二维绘图



BY570P LED150/840 PSD WB CAU

