

Tango G3 - BVP38x

BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GC

56500 lm - 490 W - 3000 K

Tango G3 LED 投光灯，采用成熟的 LED 技术，打造全功率段的泛光照明产品，采用先进的 LED 光源，光学系统，驱动器和散热技术，壳体晶层坚固耐用，安全，外形设计流畅美观，性能优越。

产品数据

基本信息		颜色	
光源颜色	730 暖白色	铝灰色	
包含的驱动器	是	应用	
光罩/透镜类型	PC-MLO [聚碳酸酯微小透镜镜片]	IP 等级	IP66 [防灰尘渗透，防喷射]
控制接口	-	机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防暴抗]
连接	飞线/电线	初始性能	
线缆	不带插头的 0.5 米线缆	初始光通量 (系统通量)	56500 lm
保护等级 IEC	安全等级 I	光通量误差	+/-10%
CE 标志	无	初始 LED 灯具效能	116 lm/W
运营和电气		初始校正色温	3000 K
输入电压	220-240 V	初始显色指数 (CRI)	>70
输入频率	50 或 60 Hz	初始输入功率	490 W
功率系数 (最小)	0.9	功耗误差	+/-10%
控制调光		适用条件	
可调光	否	环境温度范围	-40 ~ +50°C
机械和壳体		产品参数	
外壳材料	压铸铝	完整产品代码	911401614906
光罩/透镜材料	聚碳酸酯	订单产品名称	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GC


Tango G3 - BVP38x

订购代码	911401614906
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401614906

复制净重 (每件)	18.999 kg
-----------	-----------



二维绘图



BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GC

