



# Tango G3 - BVP38x

## BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GC

56500 lm - 490 W - 3000 K

Tango G3 LED 投光灯，采用成熟的 LED 技术，打造全功率段的泛光照明产品，采用先进的 LED 光源，光学系统，驱动器和散热技术，壳体晶层坚固耐用，安全，外形设计流畅美观，性能优越。

### 产品数据

基本信息	
光源颜色	730 暖白色
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	PC-MLO [ 聚碳酸酯微小透镜镜片 ]
控制接口	-
连接	飞线/电线
线缆	不带插头的 0.5 米线缆
保护等级 IEC	安全等级 I
CE 标志	无
运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 或 60 Hz
功率系数 ( 最小 )	0.9
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
外壳材料	压铸铝
光罩/透镜材料	聚碳酸酯

颜色	铝灰色
应用	
IP 等级	IP66 [ 防灰尘渗透, 防喷射 ]
机械冲击保护代码	IK08 [ 5 J 防暴抗 ]
初始性能	
初始光通量 ( 系统通量 )	56500 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	116 lm/W
初始校正色温	3000 K
初始显色指数 (CRI)	>70
初始输入功率	490 W
功耗误差	+/-10%
适用条件	
环境温度范围	-40 ~ +50°C
产品参数	
完整产品代码	911401615106
订单产品名称	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GC


## Tango G3 - BVP38x

订购代码	911401615106
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401615106

复制净重 (每件)	18.999 kg
-----------	-----------



### 二维绘图



BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GC

