



Tango G2 LED 投光灯


BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWB

Tango G2 LED 投光灯，广泛使用于各种场地、广告牌，工业等应用场合。集成了成熟稳定的 LED 光源，光学，散热和驱动技术，节能，长效，坚固耐用，外形经典美观

产品数据


基本信息	
光源颜色	757 冷白色
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	PC-MLO [聚碳酸酯微小透镜镜片]
控制接口	-
连接	飞线/电线
线缆	不带插头的 0.5 米线缆
保护等级 IEC	安全等级 I
CE 标志	CE 标识
运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 或 60 Hz
功率系数 (最小)	0.9
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
外壳材料	压铸铝
光罩/透镜材料	聚碳酸酯
颜色	铝 灰色
应用	
IP 等级	IP65 [防尘渗透, 防喷射]

机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防暴抗]
初始性能	
初始光通量 (系统通量)	26200 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	130 lm/W
初始校正色温	5700 K
初始显色指数 (CRI)	>70
初始输入功率	200 W
功耗误差	+/-10%
适用条件	
环境温度范围	-40 ~ +50°C
产品参数	
完整产品代码	911401692505
订单产品名称	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWB
订购代码	911401692505
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401692505
SAP 净重 (每件)	12.799 kg



Tango G2 LED 投光灯

二维绘图



BVP281-BVP284 Tango LED gen2

