



Tango G2 LED 投光灯

BVP283 LED262/CW 200W 220-240V SWB

26200 lm - 200 W - 5700 K

Tango G2 LED 投光灯，广泛使用于各种场地、广告牌，工业等应用场合。集成了成熟稳定的 LED 光源，光学，散热和驱动技术，节能，长效，坚固耐用，外形经典美观

产品数据


基本信息		颜色	
光源颜色	757 冷白色	颜色	铝灰色
包含的驱动器	是	应用	
光罩/透镜类型	PC-MLO [聚碳酸酯微小透镜镜片]	IP 等级	IP65 [防尘渗透, 防喷射]
控制接口	-	机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防暴抗]
连接	飞线/电线	初始性能	
线缆	不带插头的 0.5 米线缆	初始光通量 (系统通量)	26200 lm
保护等级 IEC	安全等级 I	光通量误差	+/-10%
CE 标志	CE 标识	初始 LED 灯具效能	130 lm/W
运营和电气		初始校正色温	5700 K
输入电压	220-240 V	初始显色指数 (CRI)	>70
输入频率	50 或 60 Hz	初始输入功率	200 W
功率系数 (最小)	0.9	功耗误差	+/-10%
控制调光		适用条件	
可调光	否	环境温度范围	-40 ~ +50°C
机械和壳体		产品参数	
外壳材料	压铸铝	完整产品代码	911401692805
光罩/透镜材料	聚碳酸酯	订单产品名称	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V SWB
		订购代码	911401692805

Tango G2 LED 投光灯

SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401692805
SAP 净重 (每件)	12.799 kg



二维绘图



BVP281-BVP284 Tango LED gen2

