



Essential Smartbright Wide Batten BN005C

BN005C LED15/WW L600 PSU GC

PC-LIN -

Philips Essential Smartbright Wide Batten 具有超高的性价比，是日常照明装置的理想之选。该款灯具具有 2 种标准尺寸以及 3 种相关色温选项，能够满足不同的需求。

产品数据

基本信息		光罩/透镜外观	
光源颜色	830 暖白色	总长度	600 mm
光罩/透镜类型	PC-LIN	总宽度	70 mm
控制接口	-	总高度	27 mm
保护等级 IEC	安全等级 II	颜色	白色
CE 标志	CE 标识	应用	
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	117	IP 等级	IP20 [手指保护]
LED 引擎类型	LED	机械冲击保护代码	IK03 [IK03]
运营和电气		初始性能	
输入电压	220-240 V	初始光通量 (系统通量)	1440 lm
输入频率	50 或 60 Hz	光通量误差	+/-10%
功率系数 (最小)	0.9	初始 LED 灯具效能	92 lm/W
控制调光		初始校正色温	3000 K
可调光	否	初始显色指数 (CRI)	>80
机械和壳体		初始输入功率	16 W
外壳材料	聚碳酸酯	功耗误差	+/-10%
光罩/透镜材料	聚碳酸酯		

Essential Smartbright Wide Batten BN005C

适用条件

环境温度范围 -20 ~ +40°C

产品参数


完整产品代码 692382863921199
订单产品名称 BN005C LED15/WW L600 PSU GC
EAN/UPC - 产品 6923828639211
订购代码 911401826981

SAP 计算器 - 每个包中的数量 1
计算器 - 每个外包装箱中的包数 50
SAP 材料 911401826981
复制净重 (每件) 0.220 kg



二维绘图

BN005C LED15



BN005C LED15/WW L600 PSU GC

