

PHILIPS

Lighting



Electronic ignitor for HID lamp circuits

SI 51 Plus


并联系统 HID 触发器

产品数据

基本信息		环境温度 (最低)	
应用代码	SI 51 Plus		-20 °C
		最大外壳温度 (最大)	80 °C
运营和电气		机械和壳体	
输入电压	220-240 V	外壳	Akulon S223
输入频率	50 至 60 Hz		
点火类型	并联	应用	
点火电压 (最高)	0.75 kV	批准标志	标志 ENEC 认证证书
点火电压 (最低)	0.58 kV		
响应电压	190 V	产品参数	
主电压性能 (AC)	-8% - +6%	完整产品代码	697013372887100
主电压安全 (AC)	-10% - +10%	订单产品名称	SI 51 Plus
功率损耗 (标称)	0.5 W	EAN/UPC - 产品	6970133728871
		订购代码	913710011113
		SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
接线方式		计算器 - 每个外包装箱中的包数	48
镇流器接触线横截面	0.50-2.50 mm ²	SAP 材料	913710011113
连接器类型	螺丝	SAP 净重 (每件)	0.049 kg
温度			
环境温度 (最高)	75 °C		

Electronic ignitor for HID lamp circuits

二维绘图



Product	C1	A1	A2	B1	D1
SI 51 Plus	38.5 mm	85.5 mm	65.0 mm	41.5 mm	4.3 mm

SI 51 Plus

