


PHILIPS

Lighting



用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

BSNE 150L 300I TS

铜/铁构造的浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源, 与一个外部触发器结合使用


产品数据

基本信息	
应用代码	L300 ITS
运营和电气	
输入电压	220 V
输入频率	50 Hz
100% 加载下的功率系数 (最小)	0.45
主电压性能 (AC)	-8%~+6%
主电压安全 (AC)	-10%~+10%
具有 PF 校正的输入电流	0.85 A
无 PF 校正下的输入电流	1.8 A
无 PF 补偿下的功率系数 (标称)	0.85
功率损耗 (标称)	20 W
接线方式	
连接器类型	螺丝
系统特性	
额定镇流器照明功率	150 W

温度	
绕组温度 (最高)	130 °C
时间增量正常条件	70 °C
应用	
批准标志	标志 CCC 认证证书
产品参数	
完整产品代码	697480505033800
订单产品名称	BSNE 150L 300I TS
EAN/UPC - 产品	6974805050338
订购代码	913713019359
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	913713019359
复制净重 (每件)	1.730 kg

用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSNE 150L 300I TS	6.3 mm	64.5 mm	120.0 mm	99.0 mm	75.0 mm

BSNE 150L 300I TS

