

# PHILIPS

## Lighting



# 用于 TL-D 灯的 HF- Selectalume II 电子镇流器

## HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

经济实惠、稳定性好的高频电子镇流器，专门用于 TL-D 荧光灯

### 产品数据

基本信息	
应用代码	II
类型型号	mk1
灯具类型	TL-D
灯具数量	2 件/单位
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) (标称)	12
自动重新启动	Yes
运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 至 60 Hz
工作频率 (标称)	46 kHz
峰值因数 (标称)	1.7
100% 加载下的功率系数 (标称)	0.98
预热时间	1.6 s
主电压性能 (AC)	202-254V-8%~+6%
主电压安全 (AC)	198-264V-10%~+10%
对地漏电流 (最大)	0.5 mA
侵入电流宽度	0.35 ms
镇流器因数 (标称)	0.97
功率损耗 (标称)	8.7 W

侵入电流峰值 (最大)	28 A
满载时的效率 [%]	92 %

### 接线方式

连接翻类型输入端子	WAGO 744 连接器
电缆容量输出相互电缆 (最大)	200 pF
连接翻类型输出端子	WAGO 744 连接器 [适用于手动接线]
电缆长度带电电缆	0.75 m
电缆裸线长度	8.0-9.0 mm
双固定主/从	可能, 光源线 2m 最大长度 [主从操作可能]
输入端子横截面	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
输出端横截面	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
电缆容量冷输出电缆 - 接地 (最大)	200 pF
电缆容量热输出电缆 - 接地 (最大)	200 pF

### 系统特性

额定镇流器照明功率	58 W
TL-D 的额定照明功率	58 W
TL-D 的系统电源	111.7 W
TL-D 的照明功率	102 W

## 用于 TL-D 灯的 HF-Selectalume II 电子镇流器

TL-D 的功率损耗	9.7 W
<b>温度</b>	
环境温度 (最高)	50 °C
环境温度 (最低)	-20 °C
存放温度 (最高)	80 °C
存放温度 (最低)	-40 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	75 °C
最大外壳温度 (最大)	75 °C
<b>机械和壳体</b>	
外壳	L 280x30x28
<b>应急</b>	
60 秒后标称光输出	100% of EBLF
正常工作电压 (DC)	220-240 V
电池电压有保证的操作	176-275 V
电池电压有保证的点火	186-275 V
应急镇流器流明因数 (EBLF) (标称)	100 %
5 秒后标称光输出	50% of EBLF
<b>应用</b>	
能效指数	A2 BAT

IP 分类	IP 20 [ Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ...30 MHz	EN55015
振动标准	IEC68-2-6 F c
撞击标准	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
批准标志	F 标志 标志 ENEC 认证证书 CCC 认证证书 澳大利亚 C-Tick 认证证书 PSB 认证 TISI 标志 SIRIM 许可 CB 认证证书 CCC certificate VDE-EMV 认证证书
温度和噪声级别	< 30 dB(A)
<b>产品参数</b>	
完整产品代码	872790089746300
订单产品名称	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - 产品	8711500999085
订购代码	913713032566
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
SAP 材料	913713032566
SAP 净重 (每件)	0.193 kg

## 二维绘图

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4.1 mm	28.0 mm	280.0 mm	265.0 mm	30.0 mm

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

