

PHILIPS

Lighting



MASTER PL-S 2 插脚

MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10

MASTER PL-S 是一款高效低瓦数紧凑型荧光灯，常作装饰和定向照明之用。飞利浦原创发明桥接技术可确保在应用中实现极佳的性能，与弯曲技术相比，光量更多、效能更高。2 针脚版本设计用于电磁装置，并附带插入/拔出式灯座

安全提示

- 只能与电磁控制装置搭配使用
- 灯光的技术和电气特征受工作条件的影响：即，灯所处的环境温度和工作位置
- 不可调光
- 灯破损几乎不可能对您的健康造成任何影响。如果灯破损，请将房间保持通风 30 分钟，然后最好戴上手套将部件拆下。将破损的灯装入密封塑料袋并带至附近的垃圾箱进行回收。请勿使用真空吸尘器。


产品数据

运营和电气	
功耗	8.7 W
灯具电流 (标称)	0.170 A
基本信息	
底座	G23 [G23]
照明科技	
颜色代码	840 [CCT of 4000K]
光通量	600 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	67 lm/W
显色指数 (CRI)	82
控制调光	
可调光	否

应用	
汞 (Hg) 含量 (标称)	1.4 mg
能耗 kWh/1000 h	11 kWh
产品参数	
Full EOC	871869960702900
订单产品名称	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10
订购代码	927936084065
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
材料编号 (12NC)	927936084065
完整的产品名称	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10
EAN/UPC - 案例	8718699607036


MASTER PL-S 2 插脚

二维绘图




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10

寿命



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10

MASTER PL-S 2 插脚

寿命



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10

