

MASTER PL-S 2 插脚

MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/10

MASTER PL-S 是一款高效低瓦数紧凑型荧光灯，常作装饰和定向照明之用。飞利浦原创发明桥接技术可确保在应用中实现极佳的性能，与弯曲技术相比，光量更多、效能更高。2 针脚版本设计用于电磁装置，并附带插入/拔出式灯座

安全提示

- 只能与电磁控制装置搭配使用
- 灯光的技术和电气特征受工作条件的影响：即，灯所处的环境温度和工作位置
- 不可调光
- 灯破损几乎不可能对您的健康造成任何影响。如果灯破损，请将房间保持通风 30 分钟，然后最好戴上手套将部件拆下。将破损的灯装入密封塑料袋并带至附近的垃圾箱进行回收。请勿使用真空吸尘器。

产品数据

基本信息	
底盖	G23 [G23]
10% 故障条件下的使用寿命 (标称)	0 h
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	10000 h
LSF 2000 小时额定	99 %
LSF 4000 小时额定	98 %
LSF 6000 小时额定	95 %
LSF 8000 小时额定	86 %
照明科技	
颜色代码	840 [CCT 4000K]
光通量 (标称)	900 lm
光通量 (额定) (标称)	893 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	77 lm/W
显色指数 (标称)	82


LLMF 2000 小时额定	94 %
LLMF 4000 小时额定	91 %
LLMF 6000 小时额定	89 %
LLMF 8000 小时额定	86 %
运营和电气	
Power (Rated) (Nom)	11.6 W
灯具电流 (标称)	0.155 A
温度	
设计温度 (标称)	28 °C
控制调光	
可调光	否

MASTER PL-S 2 插脚

机械和壳体	
底盖信息	2P
应用	
汞 (Hg) 含量 (标称)	1.4 mg
能耗 kWh/1000 h	14 kWh
产品参数	
完整产品代码	871869960708100
订单产品名称	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/10

EAN/UPC - 产品	8718699607081
订购代码	927936484065
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
SAP 材料	927936484065
复制净重 (每件)	43.000 g
ILCOS 代码	FSD-11/40/1B-I-G23


二维绘图



MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/10

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235.8 mm

光度数据




LDPB_PLS2PLM_840-Spectral power distribution B/W

LDPO_PLS2PLM_840-Spectral power distribution Colour

MASTER PL-S 2 插脚

寿命



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

