



MASTER PL-S 2 插脚

MASTER PL-S 11W/865/2P 1CT/10

MASTER PL-S 是一款高效低瓦数紧凑型荧光灯，常作装饰和定向照明之用。飞利浦原创发明桥接技术可确保在应用中实现极佳的性能，与弯曲技术相比，光量更多、效能更高。2 针脚版本设计用于电磁装置，并附带插入/拔出式灯座

安全提示

- 只能与电磁控制装置搭配使用
- 灯光的技术和电气特征受工作条件的影响：即，灯所处的环境温度和工作位置
- 不可调光
- 灯破损几乎不可能对您的健康造成任何影响。如果灯破损，请将房间保持通风 30 分钟，然后最好戴上手套将部件拆下。将破损的灯装入密封塑料袋并带至附近的垃圾箱进行回收。请勿使用真空吸尘器。

产品数据


基本信息	
底盖	G23 [G23]
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	10000 h
照明科技	
颜色代码	865 [CCT 6500K]
光通量 (标称)	835 lm
颜色名称	冷日光
2000 小时下的光通维持率 (标称)	91 %
5000 小时下的光通维持率 (标称)	87 %
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	70 lm/W
显色指数 (标称)	82
运营和电气	
Power (Rated) (Nom)	11.6 W
灯具电流 (标称)	0.160 A

电压 (标称)	89 V
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
底盖信息	2P
应用	
汞 (Hg) 含量 (标称)	1.4 mg
产品参数	
完整产品代码	871869960710400
订单产品名称	MASTER PL-S 11W/865/2P 1CT/10
EAN/UPC - 产品	8718699607104
订购代码	927936486565
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1

MASTER PL-S 2 插脚

计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
SAP 材料	927936486565
SAP 净重 (每件)	43.000 g


二维绘图




MASTER PL-S 11W/865/2P 1CT/10

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/865/2P	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
1CT/10					

光度数据




LDPB_PLC2P_865-Spectral power distribution B/W



LDPO_PLC2P_865-Spectral power distribution Colour

寿命



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram



LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram

MASTER PL-S 2 插脚

寿命



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

