



TL-D 标准颜色

TL-D 36W/29-530 1SL/25

低压汞放电灯，带有一个 26mm 的管状包层。

安全提示

· A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

产品数据

基本信息	
底盖	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
10% 故障条件下的使用寿命 (标称)	10000 h
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	13000 h

照明科技	
颜色代码	29-530
光通量 (标称)	2975 lm
颜色名称	暖白色 (WW)
10000 小时下的光通维持率 (标称)	75 %
2000 小时下的光通维持率 (标称)	90 %
5000 小时下的光通维持率 (标称)	80 %
相关色温 (标称)	2900 K
显色指数 (标称)	51

运营和电气	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
灯具电流 (标称)	0.440 A
电压 (标称)	103 V

控制调光	
可调光	是


机械和壳体	
灯泡外形	T8 [26 mm (T8)]

应用	
汞 (Hg) 含量 (标称)	8.0 mg

产品参数	
完整产品代码	694793919442100
订单产品名称	TL-D 36W/29-530 1SL/25
EAN/UPC - 产品	6947939194421
订购代码	928048502953
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	25
SAP 材料	928048502953
SAP 净重 (每件)	0.140 kg
ILCOS 代码	FD-36/29/3-E-G13

TL-D 标准颜色


二维绘图



TL-D 36W/29-530

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/29-530	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm
1SL/25					


光度数据




LDPB_TL-DSTD_29-530-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-DSTD_29-530-Spectral power distribution Colour

寿命




LDLE_TL-DSTD_0001-Life expectancy diagram



LDLE_TL-DSTD_0002-Life expectancy diagram

TL-D 标准颜色

寿命



LDLM_TL-DSTD_0001-Lumen maintenance diagram

