



# 高光通 MASTER LEDspot PAR

## Master LED PAR30L 20W 15D 840 CN

飞利浦高亮度 LED PAR30L，相较于传统 CDM PAR30L 相同外形，但光源中集成了业界先进的 COB LED 光源和紧凑高效的驱动器。使该产品可提供具有更高亮度的照明，让商业表现更为出色。此外，该灯具还配备了过温保护 (OTP) 功能，可确保长时间工作和长使用寿命。

### 产品数据

基本信息	
底盖	E27 [ E27]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	25000 h
切换循环	50000X
技术类型	20-35W
照明科技	
颜色代码	840 [ CCT 4000K]
光束角度 (标称)	15 °
光通量 (标称)	1850 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	92.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	82
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	20 W
灯具电流 (标称)	95 mA
瓦数相当	35 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.9
电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外亮温度 (标称)	67 °C
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
灯泡外形	PAR30L [ PAR 3.75 英寸/95mm 长]
应用	
适用于重点照明	Yes

# 高光通 MASTER LEDspot PAR

能耗 kWh/1000 h	20 kWh
<b>产品参数</b>	
完整产品代码	694793913369700
订单产品名称	Master LED PAR30L 20W 15D 840 CN
EAN/UPC - 产品	6947939133697
订购代码	929001353910

SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929001353910
SAP 净重 (每件)	0.410 kg


## 二维绘图




PAR30L 220-240V 20-35W 1850lm 4KK E27 ND

Product	D	C
Master LED PAR30L 20W 15D 840 CN	95.5 mm	129 mm


## 光度数据



LEDspot PAR30L E27 20W 4000K 15D





LEDspot PAR30L E27 20W 4000K 15D



LEDspot PAR30L E27 20W 4000K 15D

# 高光通 MASTER LEDspot PAR

## 寿命



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

