



高光通 MASTER LEDspot PAR

Master LED PAR30L 20W 30D 830 CN

飞利浦高亮度 LED PAR30L，相较于传统 CDM PAR30L 相同外形，但光源中集成了业界先进的 COB LED 光源和紧凑高效的驱动器。使该产品可提供具有更高亮度的照明，让商业表现更为出色。此外，该灯具还配备了过温保护 (OTP) 功能，可确保长时间工作和长使用寿命。

产品数据

基本信息	
底座	E27 [E27]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	25000 h
切换循环	50000X
技术类型	20-35W

照明科技	
颜色代码	830 [CCT 3000K]
光束角度 (标称)	30°
光通量 (标称)	1800 lm
发光强度 (标称)	5400 cd
颜色名称	白色 (WH)
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	90.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	82
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %

运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
灯具电流 (标称)	95 mA
瓦数相当	35 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.9
电压 (标称)	220-240 V

温度	
最大外壳温度 (标称)	67 °C

控制调光	
可调光	否


机械和壳体	
灯泡外形	PAR30L [PAR 3.75 英寸/95mm 长]

高光通 MASTER LEDspot PAR

应用	
适用于重点照明	Yes
能耗 kWh/1000 h	20 kWh
产品参数	
完整产品代码	694793913371000
订单产品名称	Master LED PAR30L 20W 30D 830 CN
EAN/UPC - 产品	6947939133710

订购代码	929001354010
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929001354010
SAP 净重 (每件)	0.410 kg



二维绘图



Product	D	C
Master LED PAR30L 20W 30D 830 CN	95.5 mm	129 mm


PAR30L 220-240V 20-35W 1800lm 3KK E27 ND

光度数据



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 30D ND



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 30D ND

高光通 MASTER LEDspot PAR

寿命



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

