



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

飞利浦 MASTER LEDtube InstantFit T5 将 LED 光源融入到了传统的荧光灯外形中。它的独特设计造就了完美统一的视觉外观，让人很难与传统的荧光灯区分开来。飞利浦 MASTER LEDtube InstantFit T5 非常适合对光输出有着较高要求，而且希望在使用寿命内实现价值最大化的客户。充分的节能和较长的寿命带来诱人的回报期和 TCO 效益。

产品数据

基本信息	
底盖	G5 [G5]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	60000 h
切换循环	50000X
光通量测量参考	Sphere

照明科技	
颜色代码	830 [CCT 3000K]
光束角度 (标称)	200 °
光通量 (标称)	2300 lm
颜色名称	白色 (WH)
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	139.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	80
标称使用寿命结束时灯的光通量维持率 (标称)	70 %

运营和电气	
输入频率	30K 至 100K Hz

Power (Rated) (Nom)	16.5 W
灯具电流 (最大)	350 mA
灯具电流 (最小)	150 mA
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.92
电压 (标称)	70-120 V

温度	
环境温度 (最高)	45 °C
环境温度 (最低)	-20 °C
存放温度 (最高)	65 °C
存放温度 (最低)	-40 °C
最大外壳温度 (标称)	65 °C

控制调光	
可调光	是 - 检查镇流器兼容性

机械和壳体	
灯泡外观	磨砂


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

灯泡材料	玻璃
产品长度	1200 mm
灯泡外形	管, 双端
应用	
能效等级	E
节能产品	Yes
批准标志	RoHS compliance 标志 KEMA Keur certificate
能耗 kWh/1000 h	17 kWh
EPREL 注册编号	406186

产品参数

完整产品代码	871869674329400
订单产品名称	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
EAN/UPC - 产品	8718696743294
订购代码	929001391002
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
SAP 材料	929001391002
SAP 净重 (每件)	0.159 kg



二维绘图



TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 300

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15.5 mm	18.8 mm	1149 mm	1156.1 mm	1163.2 mm

光度数据




LEDtube 1200mm 16-5W G5 830 2300lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

光度数据





寿命



LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED

LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED




LEDtube_60K

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

寿命



LEDtube MAS SLR 16,5W 60K LumenVsTc-LMP

