



# MASTER LEDtube Mains T5

## MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

全新飞利浦 Master LEDtube Mains T5 可简化您的照明项目。您无需再为驱动器技术而烦恼。得益于其独特的设计，飞利浦 MASTER LEDtube Mains T5 可安装于使用市电连接工作的灯具中。使用轻松简单！十分安全、可靠且便于安装的飞利浦 MASTER LEDtube Mains T5 是用来替代标准荧光灯管的理想之选，该产品节能效果好，维护费用低，可在其整个使用寿命中为您带来更大价值。

### 产品数据

基本信息	
底盖	G5 [ G5]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	50000 h
切换循环	200000X
照明科技	
颜色代码	865 [ CCT 6500K]
光束角度 (标称)	200 °
光通量 (标称)	3900 lm
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	150.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W

启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.9
电压 (标称)	220-240 V
温度	
环境温度 (最高)	45 °C
环境温度 (最低)	-20 °C
存放温度 (最高)	65 °C
存放温度 (最低)	-40 °C
最大外壳温度 (标称)	67.4 °C
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
灯泡材料	玻璃
产品长度	1500 mm


# MASTER LEDtube Mains T5

<b>应用</b>	
能效标签 (EEL)	A++
节能产品	Yes
批准标志	标志 RoHS compliance KEMA Keur certificate
能耗 kWh/1000 h	26 kWh

<b>产品参数</b>	
完整产品代码	871869681933300
订单产品名称	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

EAN/UPC - 产品	8718696819333
订购代码	929001909002
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
SAP 材料	929001909002
SAP 净重 (每件)	0.285 kg


## 二维绘图




TLED 1500mm 26W-54W 3900lm 200D 6500K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15 mm	16.9 mm	1449 mm	1456.1 mm	1463.2 mm

## 光度数据




26W G5 865 6500K



26W G5


# MASTER LEDtube Mains T5

## 光度数据




26W G5 830 3000K


## 寿命




26W G5



26W G5




26W G5



26W G5

# MASTER LEDtube Mains T5

## 寿命



26W G5

