

TrueForce LED 公共 (城市/道路 – HPL/ SON)

TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830

Philips TrueForce LED 灯具提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯和高压钠 (SON) 灯。这款灯架头灯具为 HID 替代品带来了 LED 的能效和长使用寿命优势，以低初期投入实现即时可见的成本节约效益。选择适当的灯具尺寸和光分布后，客户可以轻松将 TrueForce LED 灯改装到现有的 HPL 和 SON 系统，凭借 LED HID 提升照明质量，无需更改固定装置，灯光效果也丝毫不打折扣。

安全提示

- 应始终由具备资质的电工或安装人员根据安装指南上的说明进行安装

产品数据


基本信息		运营和电气	
底盖	E40 [E40]	光效 (额定) (标称)	135 lm/W
符合欧盟 RoHS 规范	是	颜色一致性	<6
标称寿命 (标称)	50000 h	显色指数 (标称)	80
切换循环	50000X	标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
技术类型	42-200W	输入频率	50 至 60 Hz
光通量测量参考	Sphere	Power (Rated) (Nom)	42 W
照明科技		灯具电流 (标称)	186 mA
颜色代码	830 [CCT 3000K]	瓦数相当	125 W
光束角度 (标称)	360 °	启动时间 (标称)	0.45 s
光通量 (标称)	5700 lm	60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.45 s
颜色名称	白色 (WH)	功率系数 (标称)	0.95
相关色温 (标称)	3000 K		

TrueForce LED 公共 (城市/道路 – HPL/SON)

电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	90 °C
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
灯泡外观	透明
灯泡外形	其他
应用	
能效等级	D

能耗 kWh/1000 h	42 kWh
EPREL 注册编号	403605
产品参数	
完整产品代码	871869963826900
订单产品名称	TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830
EAN/UPC - 产品	8718699638269
订购代码	929002006702
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
SAP 材料	929002006702
Copy Net Weight (Piece)	0.500 kg


二维绘图




TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830

Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	84 mm	191 mm

光度数据




LEDTrueForce E27 42W



LEDTrueForce E40 42W 3000K


TrueForce LED 公共 (城市/道路 – HPL/SON)

光度数据




LEDTrueForce E27 42W 3000K

寿命



LEDTrueForce Others 360



LEDTrueForce Others 360

