



Ecofit Ledtubes T8

Ledtube DE 600mm 8W 765 T8 G13

使用 Ecofit LED 灯管升级至高效节能、持久耐用的 LED 灯管。Ecofit LED 灯管可通过先进高效的 LED 技术，快速、轻松地替代过时的荧光灯管。它具有出色的照明质量和自然的照明效果，适用于普通照明应用，而且初始成本低，是一款环保型解决方案。

产品数据


基本信息		电压 (标称)	
底盖	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	220-240 V	
符合欧盟 RoHS 规范	是	温度	
标称寿命 (标称)	15000 h	环境温度 (最高)	45 °C
切换循环	50000X	环境温度 (最低)	-20 °C
照明科技		存放温度 (最高)	65 °C
颜色代码	765 [CCT 6500K]	存放温度 (最低)	-40 °C
光束角度 (标称)	240 °	最大外壳温度 (标称)	60 °C
光通量 (标称)	800 lm	控制调光	
颜色名称	冷日光	可调光	否
相关色温 (标称)	6500 K	机械和壳体	
光效 (额定) (标称)	100.00 lm/W	产品长度	600 mm
颜色一致性	<7	应用	
显色指数 (标称)	70	能效标签 (EEL)	A+
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %	节能产品	Yes
运营和电气		批准标志	RoHS compliance KEMA Keur certificate
输入频率	50 至 60 Hz	能耗 kWh/1000 h	8 kWh
Power (Rated) (Nom)	8 W	产品参数	
启动时间 (标称)	0.5 s	完整产品代码	694793919168000
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s	订单产品名称	Ledtube DE 600mm 8W 765 T8 G13
功率系数 (标称)	0.5		

Ecofit Ledtubes T8

EAN/UPC - 产品	6947939191680
订购代码	929002351740
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	20

SAP 材料	929002351740
SAP 净重 (每件)	0.160 kg



二维绘图



Product	A1	A2	A3
Ledtube DE 600mm 8W 765 T8 G13	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm


LEDtube 600mm 8W 800lm 6500K G13

光度数据



LEDtube 16W G13 765 CN I G



LEDtube 8W G13 765



LEDtube 8W G13



Ecofit Ledtubes T8

寿命




LEDtube 15K FailureRate

LEDtube 15K



LEDtube 15K LumenVsTc

LEDtube 15K LifetimeVsTc



LEDtube 15K

Ecofit Ledtubes T8

