



# GreenPerform Batten G3 BN398C

## BN398C LED20/CW L600 PSU DA

- 聚甲基丙烯酸甲酯罩/盖

GreenPerform Batten BN398C 是一款具有成本竞争优势的线性解决方案，提供多种光通输出，性能出色，适用于商场照明和工业照明应用。根据不同的安装选项，本产品支持表面安装和悬挂安装。灯具的多种光学设计也适用于各种应用。

### 产品数据

基本信息		MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	
Light source engine type	LED		33
等级	性能		
照明科技		温度	
光通量	2,000 lm	环境温度范围	-20 至 +40°C
相关色温 (标称)	6500 K	控制调光	
光效 (额定) (标称)	129 lm/W	可调光	否
显色指数 (CRI)	>80	控制界面	-
光源颜色	865 冷日光	机械和壳体	
光学盖/透镜类型	聚甲基丙烯酸甲酯罩/盖	外壳材料	金属/塑料
运营和电气		光学盖/透镜材料	聚甲基丙烯酸甲酯
输入电压	220-240 V	外壳颜色	白色 RAL 9003
Line Frequency	50 or 60 Hz	光学盖/透镜表面处理	透明
输入频率	50 或 60 Hz	总长度	573 mm
功耗	15.5 W	总宽度	58 mm
浪涌电流	14 A	总高度	58 mm
功率因数 (小数)	0.9	尺寸 (高 x 宽 x 深)	58 x 58 x 573 mm

# GreenPerform Batten G3 BN398C

## 应用

防护等级代码	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.35 J 强化型]
保护等级 IEC	安全等级 I
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
CE 标志	CE 标志

## 初始性能

光通量公差	+/-10%
初始色度	SDCM<5
功耗容差	+/-10%

## 产品参数

Full EOC	692382863328800
----------	-----------------

订单产品名称	BN398C LED20/CW L600 PSU DA
EAN/UPC - 产品	6923828633288
订购代码	911401584951
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
材料编号 (12NC)	911401584951
完整的产品名称	BN398C LED20/CW L600 PSU DA
EAN/UPC - 案例	6923828633288



## 二维绘图

