



FlowBase G2

BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2

聚碳酸酯微小透镜镜片 - Analog

确保安全和良好可见度的照明设计是任何隧道项目成功的关键因素。Philips FlowBase G2 将紧凑设计、可靠性和可承受性合并到一个完整的包中，为任何隧道应用带来了良好的照明解决方案。

产品数据

基本信息	
光源颜色	740 中性白色
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	PC-MLO [聚碳酸酯微小透镜镜片]
控制接口	Analog
连接	飞线/电线
线缆	不带插头的 0.5 米线缆
保护等级 IEC	安全等级 I
CE 标志	CE 标识
运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 或 60 Hz
功率系数 (最小)	0.9
控制调光	
可调光	是
机械和壳体	
外壳材料	压铸铝
光罩/透镜材料	聚碳酸酯

总长度	1011 mm
总宽度	123 mm
总高度	127 mm
颜色	深灰色
应用	
IP 等级	IP66 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	CHOC [6 J (IK08)]
初始性能	
初始光通量 (系统通量)	21200 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	140 lm/W
初始校正色温	4000 K
初始显色指数 (CRI)	>70
初始输入功率	150 W
功耗误差	+/-10%
适用条件	
环境温度范围	-40 至 +55°C

FlowBase G2

产品参数

完整产品代码	692234197925599
订单产品名称	BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2
EAN/UPC - 产品	6922341979255
订购代码	911401630907
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1

计算器 - 每个外包装箱中的包数	2
SAP 材料	911401630907
复制净重 (每件)	4.500 kg



二维绘图



BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2

