



Tango G4 LED 泛光灯

BVP491 LED87/WW 70W SMB 1-10V P7

8700 lm - 70 W - 3000 K

Philips Tango G4 LED 泛光灯是第 4 代 Tango LED 系列产品。这一全新系列通过技术设计优化偏差区域，减轻重量，实现更高效能，是适用于各种区域和休闲运动场所照明应用的理想解决方案。它将最新的 LED 光源、一体式光学系统、热沉和驱动器集成在紧凑坚固且符合全球公认安全标准的外壳中。其热沉经过特别设计，集美观和实用于一身，确保了出色的可靠性。得益于 LED 技术，Tango G4 LED 泛光灯照明性能优异，使用寿命更长，可将区域照明提升至全新的水平。

安全提示

· 请注意安装说明

产品数据

基本信息	
光源颜色	暖白色
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	G [玻璃]
控制接口	取决于驱动器 (1-10V、DALI...)
连接	飞线/电线
线缆	不带插头的 0.5 米线缆
保护等级 IEC	安全等级 I
可燃性标志	F [适用于 安装在 通常可燃的 表面上]
CE 标志	CE 标识

运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 至 60 Hz
侵入电流	46 A

功率系数 (最小)	
功率系数 (最小)	0.95

控制调光	
可调光	是

机械和壳体	
外壳材料	铝合金
光罩/透镜材料	聚碳酸酯
总长度	266 mm
总宽度	541 mm
总高度	201 mm
有效投射面积	0.08 m ²
颜色	灰色

应用	
IP 等级	IP66 [防灰尘渗透, 防喷射]

Tango G4 LED 泛光灯


机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防暴抗]
初始性能	
初始光通量 (系统通量)	8700 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	140 lm/W
初始校正色温	3000 K
初始显色指数 (CRI)	>70
初始色度	7
初始输入功率	70 W
功耗误差	+/-10%
适用条件	
环境温度范围	-40 ~ +50°C

产品参数

完整产品代码	692234197821000
订单产品名称	BVP491 LED87/WW 70W SMB 1-10V P7
EAN/UPC - 产品	6922341978210
订购代码	911401658907
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401658907
复制净重 (每件)	6.310 kg



二维绘图



BVP491 LED87/WW 70W SMB 1-10V P7

