



Tango G4 LED 泛光灯

BVP491 LED136/NW 100W SWB LP P7

13600 lm - 99.99999999999999 W - 4000 K

Philips Tango G4 LED 泛光灯是第四代 Tango LED 系列产品。Tango G4 LED 系列具有更高的效能，通过技术设计优化了偏差区域，减轻了重量。新款理想解决方案非常适用于各种区域和娱乐运动场所照明应用。它将最新的 LED 光源、一体式光学系统、热沉和驱动器集成到了紧凑而坚固的外壳中，此外壳符合全球公认的安全标准。其热沉经过特别设计，融合了美观性和功能性，可确保出色的可靠性。得益于 LED 技术，此灯具照明性能优异，使用寿命更长，可将区域照明提升到一个全新的水平。

安全提示

· 请注意安装说明

产品数据

基本信息	
光源颜色	白色
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	G [玻璃]
控制接口	取决于驱动器 (1-10V、DALI...)
连接	飞线/电线
线缆	不带插头的 0.5 米线缆
保护等级 IEC	安全等级 I
可燃性标志	F [适用于安装在通常可燃的表面上]
CE 标志	CE 标识
运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 至 60 Hz
输入电流	53 A
功率系数 (最小)	0.95
控制调光	
可调光	是
机械和壳体	
外壳材料	铝合金
光罩/透镜材料	聚碳酸酯
总长度	266 mm
总宽度	541 mm
总高度	201 mm
有效投射面积	0.08 m ²
颜色	grey
应用	
IP 等级	IP66 [防灰尘渗透, 防喷射]

Tango G4 LED 泛光灯


机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防暴抗]
初始性能	
初始光通量 (系统通量)	13600 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	140 lm/W
初始校正色温	4000 K
初始显色指数 (CRI)	>70
初始色度	7
初始输入功率	99.99999999999999 W
功耗误差	+/-10%
适用条件	
环境温度范围	-40 ~ +50°C

产品参数

完整产品代码	692234197831900
订单产品名称	BVP491 LED136/NW 100W SWB LP P7
EAN/UPC - 产品	6922341978319
订购代码	911401659907
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401659907
SAP 净重 (每件)	6.310 kg



二维绘图



BVP491 LED136/NW 100W SWB LP P7

