



# Tango G4 LED 泛光灯

## BVP491 LED68/NW 50W SWB FP DALI/CM

6800 lm - 49.99999999999999 W - 4000 K

Philips Tango G4 LED 泛光灯是第四代 Tango LED 系列产品。Tango G4 LED 系列具有更高的效能，通过技术设计优化了偏差区域，减轻了重量。新款理想解决方案非常适用于各种区域和娱乐运动场所照明应用。它将最新的 LED 光源、一体式光学系统、热沉和驱动器集成到了紧凑而坚固的外壳中，此外壳符合全球公认的安全标准。其热沉经过特别设计，融合了美观性和功能性，可确保出色的可靠性。得益于 LED 技术，此灯具照明性能优异，使用寿命更长，可将区域照明提升到一个全新的水平。

### 安全提示

· 请注意安装说明

### 产品数据

基本信息	
光源颜色	白色
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	G [玻璃]
控制接口	取决于驱动器 (1-10V、DALI...)
连接	飞线/电线
线缆	不带插头的 0.5 米线缆
保护等级 IEC	安全等级 I
可燃性标志	F [适用于安装在通常可燃的表面上]
CE 标志	CE 标识
运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 至 60 Hz
输入电流	46 A

功率系数 (最小)	0.95
控制调光	
可调光	是
机械和壳体	
外壳材料	铝合金
光罩/透镜材料	聚碳酸酯
总长度	266 mm
总宽度	386 mm
总高度	84 mm
有效投射面积	0.08 m <sup>2</sup>
颜色	grey
应用	
IP 等级	IP66 [防灰尘渗透, 防喷射]

## Tango G4 LED 泛光灯


机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防暴抗]
<b>初始性能</b>	
初始光通量 (系统通量)	6800 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	140 lm/W
初始校正色温	4000 K
初始显色指数 (CRI)	>70
初始色度	7
初始输入功率	49.99999999999999 W
功耗误差	+/-10%
<b>适用条件</b>	
环境温度范围	-40 ~ +50°C

### 产品参数

完整产品代码	692234197832600
订单产品名称	BVP491 LED68/NW 50W SWB FP DALI/CM
EAN/UPC - 产品	6922341978326
订购代码	911401660007
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401660007
SAP 净重 (每件)	5.000 kg



## 二维绘图



BVP491 LED68/NW 50W SWB FP DALI/CM

