



Tango G4 LED 泛光灯

BVP493 LED460/CW 345W SWB

46000 lm - 345 W - 5700 K

Philips Tango G4 LED 泛光灯是第四代 Tango LED 系列产品。Tango G4 LED 系列具有更高的效能，通过技术设计优化了偏差区域，减轻了重量。新款理想解决方案非常适用于各种区域和娱乐运动场所照明应用。它将最新的 LED 光源、一体式光学系统、热沉和驱动器集成到了紧凑而坚固的外壳中，此外壳符合全球公认的安全标准。其热沉经过特别设计，融合了美观性和功能性，可确保出色的可靠性。得益于 LED 技术，此灯具照明性能优异，使用寿命更长，可将区域照明提升到一个全新的水平。

产品数据

基本信息		控制调光	
光源颜色	冷白色	可调光	否
包含的驱动器	是	机械和壳体	
光罩/透镜类型	G [玻璃]	外壳材料	铝合金
控制接口	取决于驱动器 (1-10V、DALI...)	光罩/透镜材料	聚碳酸酯
连接	飞线/电线	总长度	523 mm
线缆	不带插头的 0.5 米线缆	总宽度	525 mm
保护等级 IEC	安全等级 I	总高度	113 mm
可燃性标志	F [适用于安装在通常可燃的表面上]	有效投射面积	0.25 m ²
CE 标志	CE 标识	颜色	grey
运营和电气		应用	
输入电压	220-240 V	IP 等级	IP66 [防尘渗透, 防喷射]
输入频率	50 至 60 Hz	机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防暴抗]
侵入电流	138 A	初始性能	
功率系数 (最小)	0.95	初始光通量 (系统通量)	46000 lm
		光通量误差	+/-10%


Tango G4 LED 泛光灯

初始 LED 灯具效能	140 lm/W
初始校正色温	5700 K
初始显色指数 (CRI)	>70
初始色度	7
初始输入功率	345 W
功耗误差	+/-10%
适用条件	
环境温度范围	-40 ~ +50°C
产品参数	
完整产品代码	692234197886900

订单产品名称	BVP493 LED460/CW 345W SWB
EAN/UPC - 产品	6922341978869
订购代码	911401665407
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401665407
SAP 净重 (每件)	13.480 kg



二维绘图



Floodlight surface LED

