

Tango G3 - BVP38x

BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GC

72500 lm - 580 W - 5700 K

Tango G3 LED 投光灯，采用成熟的 LED 技术，打造全功率段的泛光照明产品，采用先进的 LED 光源，光学系统，驱动器和散热技术，壳体晶层坚固耐用，安全，外形设计流畅美观，性能优越。

产品数据

基本信息	
光源颜色	757 冷白色
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	聚碳酸酯
控制接口	-
连接	3 极连接装置
线缆	不带插头的 0.5 米线缆
保护等级 IEC	安全等级 I
可燃性标志	F [适用于安装在通常可燃的表面上]
CE 标志	CE 标识
运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 或 60 Hz
功率系数 (最小)	0.95
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
外壳材料	铝

光罩/透镜材料	聚碳酸酯
总长度	678 mm
总宽度	593 mm
总高度	67 mm
有效投射面积	0.344 m ²
颜色	灰色
应用	
IP 等级	IP66 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防暴抗]
初始性能	
初始光通量 (系统通量)	72500 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	125 lm/W
初始校正色温	5700 K
初始显色指数 (CRI)	>70
初始色度	7
初始输入功率	580 W
功耗误差	+/-10%

Tango G3 - BVP38x

适用条件

环境温度范围 -40 ~ +50°C

产品参数

订单产品名称 BVP384 LED725/757 580W 220~240V AMB GC

订购代码 911401681607

SAP 计算器 - 每个包中的数量 1


计算器 - 每个外包装箱中的包数 1

SAP 材料 911401681607

复制净重 (每件) 18.990 kg



二维绘图



BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GC

