

PHILIPS

Lighting



Tango G4 LED 泛光灯

BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC

5700 K

Philips Tango G4 LED 泛光灯是第 4 代 Tango LED 系列产品。这一全新系列通过技术设计优化偏差区域，减轻重量，实现更高效能，是适用于各种区域和休闲运动场所照明应用的理想解决方案。它将最新的 LED 光源、一体式光学系统、热沉和驱动器集成在紧凑坚固且符合全球公认安全标准的外壳中。其热沉经过特别设计，集美观和实用于一身，确保了出色的可靠性。得益于 LED 技术，Tango G4 LED 泛光灯照明性能优异，使用寿命更长，可将区域照明提升至全新的水平。

安全提示

· 请注意安装说明

产品数据

基本信息		功耗	
包括驱动器	是	功耗	150 W
Lighting Technology	LED	功率因数 (小数)	0.9
照明科技		连接	飞线/电线
光通量	20,200 lm	线缆	电缆 0.5 米不带插头
相关色温 (标称)	5700 K	温度	
光效 (额定) (标称)	134 lm/W	环境温度范围	-40 至 +50°C
显色指数 (CRI)	>70	控制调光	
光源颜色	757 冷白色	可调光	否
光学盖/透镜类型	聚碳酸酯罩/盖	控制界面	-
运营和电气		机械和壳体	
输入电压	220 至 240 V	外壳材料	压铸铝
Line Frequency	50 or 60 Hz	光学盖/透镜材料	聚碳酸酯
输入频率	50 或 60 Hz	外壳颜色	灰色

Tango G4 LED 泛光灯

总长度	347 mm
总宽度	414 mm
总高度	77 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	77 x 414 x 347 mm

应用

防护等级代码	IP66 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防破坏型]
保护等级 IEC	安全等级 I
CE 标志	CE 标志

初始性能

光通量公差	+/-10%
-------	--------

功耗容差	+/-10%
------	--------

产品参数

订单产品名称	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC
订购代码	911401688606
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
材料编号 (12NC)	911401688606
完整的产品名称	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC



二维绘图

