

# Tango G4 LED 泛光灯

BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GC

41300 lm - 305 W - 4000 K

Philips Tango G4 LED 泛光灯是第 4 代 Tango LED 系列产品。这一全新系列通过技术设计优化偏差区域，减轻重量，实现更高效能，是适用于各种区域和休闲运动场所照明应用的理想解决方案。它将最新的 LED 光源、一体式光学系统、热沉和驱动器集成在紧凑坚固且符合全球公认安全标准的外壳中。其热沉经过特别设计，集美观和实用于一身，确保了出色的可靠性。得益于 LED 技术，Tango G4 LED 泛光灯照明性能优异，使用寿命更长，可将区域照明提升至全新的水平。

## 安全提示

· 请注意安装说明

## 产品数据

基本信息	
光源颜色	740 中性白色
包含的驱动器	是
光罩/透镜类型	PC [ 聚碳酸酯 灯罩/盖板]
控制接口	-
连接	飞线/电线
线缆	不带插头的 0.5 米线缆
保护等级 IEC	安全等级 I
CE 标志	CE 标识

运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 或 60 Hz
功率系数 ( 最小 )	0.9

控制调光	
可调光	否

机械和壳体	
外壳材料	压铸铝
光罩/透镜材料	聚碳酸酯
总长度	523 mm
总宽度	559 mm
总高度	71 mm
颜色	灰色

应用	
IP 等级	IP66 [ 防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [ 5 J 防暴抗]

## Tango G4 LED 泛光灯

### 初始性能

初始光通量 (系统通量)	41300 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	135.40983606557376 lm/W
初始校正色温	4000 K
初始显色指数 (CRI)	>70
初始输入功率	305 W
功耗误差	+/-10%

### 适用条件


环境温度范围	-40 ~ +50°C
--------	-------------

### 产品参数

订单产品名称	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GC
订购代码	911401699706
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
SAP 材料	911401699706
复制净重 (每件)	12.160 kg



## 二维绘图



BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GC

