



# Essential Smartbright T5 Batten

## BN058C LED11/CW L1200

聚碳酸酯 -

BN058 Batten 提供 3 种相关色温以及 4 种不同的尺寸和流明选项，方便客户根据自身的特定需求灵活选择。

### 产品数据

基本信息		光罩/透镜外观	
光源颜色	765 冷日光	总长度	1185 mm
光罩/透镜类型	聚碳酸酯	总宽度	21 mm
控制接口	-	总高度	32.3 mm
保护等级 IEC	安全等级 II	颜色	白色
CE 标志	无		
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	8		
LED 引擎类型	LED		
运营和电气		应用	
输入电压	220-240 V	IP 等级	IP20 [手指保护]
输入频率	50 或 60 Hz	机械冲击保护代码	IK02 [0.2 J 标准]
功率系数 (最小)	0.5		
控制调光		初始性能	
可调光	否	初始光通量 (系统通量)	1200 lm
		光通量误差	+/-10%
		初始 LED 灯具效能	85 lm/W
		初始校正色温	6500 K
		初始显色指数 (CRI)	>70
		初始输入功率	13 W
		功耗误差	+/-10%
机械和壳体			
外壳材料	聚碳酸酯		
光罩/透镜材料	聚碳酸酯		

# Essential Smartbright T5 Batten

## 适用条件

环境温度范围 -20 ~ +40°C


## 产品参数

完整产品代码	911401709152
订单产品名称	BN058C LED11/CW L1200
EAN/UPC - 产品	6923828624668
订购代码	911401709152

SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
SAP 材料	911401709152
复制净重 (每件)	0.140 kg



## 二维绘图



BN058C LED11/CW L1200

